

Silikonové čisticí válečky

Čisticí válce jsou určeny k odstranění suchých, na povrchu neulpělých částic. Vhodné do provozu, kde je třeba čistit rovné plochy (DPS, folie, desky, aj.).

- šířka 70 a 305 mm, ostatní rozměry na vyžádání

Návod na použití:

1. Válci očistěte znečištěnou plochu pouze jedenkrát, nevyžadují žádnou přítlačnou sílu.
2. Poté co se částice zachytí na elastomerních válcích, odstraníme je jednosměrným přetažením válce na adhezivní podložku (čisticí papír) např. DCR-PAD. Po viditelném znečištění list odtrhneme a používáme další.
3. Na adhezivních podložkách nenecháváme válce ležet.
4. Válce nejsou určeny k odstraňování mazlavých nečistot, ačkoliv se to může částečně podařit.
5. Čisticí válečky nesmí přijít do kontaktu s ředidly a rozpouštědly, jelikož tyto mohou podstatně snížit jejich čisticí schopnost.



Čisticí listy DCR-PAD

Zachycují nečistoty z válečků.

SPECIFIKACE

- neobsahuje silikony, materiál - polyethylen, akrylové lepidlo
- tloušťka filmu: 80 um
- rozměr: 335 x 240 mm (včetně základní podložky)
- lepidlý výkon: 600 ± 90 g / palec



Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

INTERCONTI Ing. Tomáš Bravený s.r.o.

www.interconti.cz