



Univerzální bezsilikonový odpěňovač AF 250

Vlastnosti a použití

Odpěňovač AF 250 je vysoce účinný výrobek pro všechny typy mokrých procesů, zejména pro nasazení ve vyvolávacích a stripovacích lázních při výrobě DPS. AF 250 potlačuje vytváření pěny i ve velmi malých koncentracích ve vodných roztocích. Odpovídajícím způsobem je omezován vzestup CSB-komplexů v neutralizační jednotce. Nezanechává v lázních nežádoucí rezidua.

Pracovní postup

Pracovní teplota: 20 – 30°C

Po naředění koncentráту ve studené vodě zpracujte do 24 hodin. Pro dosažení maximálního působení doporučujeme průběžné doplňování do lázně.

Spotřeba je závislá na druhu použitého zařízení, stáří roztoku a stupni jeho znečištění. Základní výchozí naředění doporučujeme v koncentraci 0,1 – 0,5 promile (10 – 50 ml na 100 litrů roztoku).

Pokyny k neutralizaci

Výrobek může být neutralizován podle pokynů pro neutralizaci lázně, ve které je obsažen.

Dodržujte bezpečnostní předpisy v bezpečnostním listě uvedeném na etiketě obalu a místní vyhlášky.

Balení a skladování

Odpěňovač AF 250 je dodáván jako koncentrát v 25 kg kanystrech.

Skladujte při teplotě 5 – 30°C. Záruční doba 12 měsíců od dodání. Po vyprázdnění obalu jej opět uzavřete.

Vývoj a výroba: KIV – PCB ProfiChem GmbH, Solingen, Německo